



IPC 3U-3416

Das **IPC 3U-3416** ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das **IPC 3U-3416** die Möglichkeit maximal sechzehn 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, ein Slim DVD extern und drei interne 2,5" Festplatten zu verbauen. Das **IPC 3U-3416** ist mit fünf serienmäßig eingebauten Lüftern ausgestattet, wovon sich drei 120mm Lüfter direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 60mm Lüfter, die sich im hinteren Teil des Gehäuses befinden, sorgen so zuverlässig für eine optimale Kühlung. Ein Deckel mit Snap-In Verschluss erleichtert den Zugang zu dem Innenleben im Servicefall.

Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB maximale Mainboardgröße BxT: 305mm x 345mm, 12" x 13,5"
Laufwerke	16x 2,5" oder 3,5" Hot-Swap (max. 6G) 1x Einbaurahmen Slim DVD für 1x Slim DVD oder 1x 2,5" internes Laufwerk 2x Einbaurahmen 2,5" für 1x 2,5" internes Laufwerk
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Intern: 3x 120mm (3x serienmäßig, Molex-Anschluss) Rückseite: 2x 60mm (2x serienmäßig, 3pin-Anschluss)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm
Stromversorgung	3HE Server-Netzteil
Material	1,0/1,2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 18 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887119
EAN-Code	4260133126404
Lieferumfang	Schraubensortiment Adapter für 2HE redundante Netzteile Adapter für 2HE-Netzteile, Befestigungswinkel für div. Netzteile Montagewerkzeug
Merkmale	Serienmäßig 3x 120mm & 2x 60mm Lüfter Laufwerkshalterungen herausnehmbar wiederverwendbare gelochte Slotbleche USB 2.0 intern als genormte Blockstecker Snap-In Verschlüsse S-ATA/SAS Hot-Swap Backplane mit SFF-8087 Buchse ²
Optionales Zubehör	Abschließbares Frontgitter 3HE Silber (Artikelnummer: 88887140)

²Die Backplane eignet sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.
Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionale gekreuzten SFF8087 (Art.-Nr.: 88885237) zu 4xSATA-Kabel in entsprechender Anzahl mitbestellen.

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	134mm	134mm	195mm
Breite	433mm	480mm	560mm
Tiefe	650mm	685mm	830mm

Gewicht (netto): 13,4 kg
Gewicht (brutto): 15,55 kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

