



## IPC 4U-4420L

Das **IPC 4U-4420** ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das **IPC 4U-4420** die Möglichkeit maximal zwanzig 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, ein Slim DVD extern und drei 2,5" oder zwei 3,5" interne Festplatten zu verbauen. Das **IPC 4U-4420** ist mit fünf serienmäßig eingebauten Lüftern ausgestattet, wovon sich drei 120mm intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.

## Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB maximale Mainboardgröße BxT: 305mm x 345mm, 12" x 13,5"
Laufwerke	20x 2,5" oder 3,5" Hot-Swap (max. 6G) 1x Einbaurahmen Slim DVD für 1x Slim DVD oder 1x 2,5" internes Laufwerk 2x Einbaurahmen 3,5" für 1x 3,5" oder 1x 2,5" internes Laufwerk
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Intern: 3x 120mm (3x serienmäßig, Molex-Anschluss) Rückseite: 2x 80mm (2x serienmäßig, 3pin (4pin Stecker))
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität 3x Netzwerkaktivität Alarm
Stromversorgung	ATX-/Redundantes-Netzteil
Material	1,0/1,2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 12 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887121
EAN-Code	4260133126428
Lieferumfang	Schraubensortiment Netzteilhalterung für ATX (vormontiert), 4HE redundante und 3HE 3-fach redundante Netzteile Adapter für 2HE-Netzteil + optionale 80mm Lüfterhalterung Befestigungswinkel für div. Netzteile Montagewerkzeug
Merkmale	Serienmäßig 3x 120mm und 2x 80mm Lüfter Laufwerkshalterungen herausnehmbar USB 2.0 intern als genormte Blockstecker 7x gelochte Slotbleche Snap-In Verschlüsse S-ATA/SAS Hot-Swap Backplane mit SFF-8087 Buchse <sup>2</sup>
Optionales Zubehör	Abschließbares Frontgitter 4HE Silber (Artikelnummer: 88887142)

<sup>2</sup> Die Backplane eignet sich nur für den Betrieb an einem SAS-Controller mit SFF-8087 Anschluss.  
Für den Betrieb mit einem SATA-Controller bitte die optionale gekreuzten SFF8087 (Art.-Nr.:  
88885237) zu 4xSATA-Kabel in entsprechender Anzahl mitbestellen.

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	178mm	178mm	240mm
Breite	433mm	480mm	560mm
Tiefe	650mm	690mm	830mm

Gewicht (netto): 15,1 kg  
Gewicht (brutto): 18,00 kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

**OHNE**

Geprüfte Qualität:

