



**19" IPC 4088-S 4U -
Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke**

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Eine Slotkartenhalterungen am internen Querträger, der zudem noch 4x 2.5" Laufwerke aufnehmen kann, sorgt für sicheren Betrieb der eingesteckten Karte.

Dank der integrierten, abschließbaren Tür in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugter Entnahme geschützt.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, mATX, µATX, ATX
Laufwerkseinschübe	Maximale Mainboardabmessung BxT: 305mm x 270mm, 12" x 10.6"
	5.25" extern: 3/2 ¹
	3.5" extern: 0/1 ¹
	3.5" intern: 8
	2.5" intern: 5*
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Front: 1x 120mm (serienmäßig, Molex-Anschluss) Rückseite: 2x 80mm (optional)
Bedienelemente	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX-Netzteil, PS2 Mini-Redundant
Material	1.0-1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 20 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887178
EAN-Code	4260133128101
Lieferumfang	Schlüssel Schraubensortiment Einbaurahmen 5.25" auf 3.5" extern Laufwerkskäfige herausnehmbar 7x geschraubte und gelochte Slotbleche (hinten) Slotkartenhalterung je 1x für kurze, mittlere und hohe Slotkarten Fronttür abschließbar USB 2.0 intern als genormter Blockstecker
Merkmale	

*Bauhöhe 4x 9.5mm und 1x 15mm
¹ bei Verwendung des Einbaurahmens 5.25" auf 3.5" extern, entfällt die Aufnahme eines 5.25" Laufwerks

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	175mm	178mm	270mm
Breite	427mm	485mm	550mm
Tiefe	448mm	483mm	590mm

Gewicht (netto): 10.0Kg
Gewicht (brutto): 12.1Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

