



GM-C12 - Ein schlanker und moderner Midi-Tower für den kleinen Geldbeutel!

Neben der Optik überzeugt das **GM-C12** mit Platz für bis zu 3 Lüfter, Rändelschrauben zum Öffnen der Seitenteile und der zusätzlichen Einbaumöglichkeit einer 2.5" HDD/SSD.

Die Frontanschlüsse sind im oberen Teil der Front angebracht worden und gewährleisten eine komfortable Verwendung der serienmäßigen Anschlüsse, wie USB 2.0, **USB 3.0** und HD-Audio.

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Motherboard | ATX, µATX |
| Laufwerkseinschübe | 5.25" extern: 2 3.5" extern: 1 3.5" intern: 3 2.5" intern: 1 |
| Anschlüsse Front | USB 3.0: 1 USB 2.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1 |
| Lüftervorbereitungen | Front: 1x 80, 92 od. 120mm Rückseite: 1x 80 od. 92mm Seitenteil: 1x 120mm od. 140mm |
| Verpackungseinheit | Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 28 Stück |
| Garantie und Gewährleistung | Gehäuse 24 Monate Gewährleistung |
| Artikelnummer | 88881243 |
| EAN-Code | 4260133129016 |
| Lieferumfang | Schraubensortiment Speaker Reset-Taster |
| Merkmale | Seitenteil mit Rändelschrauben gesichert USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als Blockstecker HD-Audio |

Maße und Gewichte

| | Käfig | Gehäuse | Verpackung |
|--------|-------|---------|------------|
| Höhe | 420mm | 425mm | 465mm |
| Breite | 180mm | 200mm | 225mm |
| Tiefe | 370mm | 410mm | 470mm |

Gewicht (netto): 3.26Kg
Gewicht (brutto): 4.07Kg

Netzteil

| Anschluss | Anzahl | Max. Länge |
|--------------------|--------|------------|
| Mainboard 20+4Pin | - | - |
| P4 12V 4Pin | - | - |
| P4/EPS 4+4Pin | - | - |
| P8 12V 8Pin | - | - |
| PCI-Express 6+2Pin | - | - |
| PCI-Express 6Pin | - | - |
| IDE 4Pin | - | - |
| S-ATA | - | - |
| Floppy | - | - |
| Tachosignal Lüfter | - | - |
| Fan Control | - | - |
| Lüftergröße: 120mm | - | - |

OHNE

Geprüfte Qualität:

