



19" IPC 4098-1 4U - Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke

Dank der Türen vor den Einbauschächten haben Sie die Sicherheit, dass sich keine unbefugten Personen an den Laufwerken zu schaffen machen können.

Integrierte Luftfilter sorgen für saubere Luft und somit ein einwandfreies Kühlverhalten.

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Vier Slotkartenhalterungen an einem herausnehmbaren Arm sorgen für sicheren Betrieb der eingesteckten Karten.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, mATX, µATX, ATX
Laufwerkseinschübe	Maximale Boardabmessung BxH: 305mm x 275mm, 12" x 10,8"
	5.25" extern: 6
	3.5" extern: 2
	3.5" intern: 2
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Rückseite: 2x 80mm (optional)
Bedienelemente	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX-Netzteil
Material	1.0-1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 15 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887004
EAN-Code	4260133121904
Lieferumfang	Schlüssel Schraubensortiment Speaker Klebefüße
Merkmale	Staubfilter Laufwerksschübe entkoppelt und herausnehmbar 7x Geschraubte Slotbleche (hinten) 4x Flexible Slotkartenhalterung Abbaubare Schrankhalterungen Fronttüren abschließbar USB 2.0 intern als genormte Blockstecker
Optionales Zubehör	18" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887073) 20" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887128) 26" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887038)

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	172mm	175mm	250mm
Breite	425mm	485mm	560mm
Tiefe	480mm	527mm	660mm

Gewicht (netto): 10.9Kg
Gewicht (brutto): 12.78Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

Geprüfte Qualität:

