



Spezifikationen

RAID-Level	RAID 0, 1, Safe33/Safe50, JBOD
Prozessor	SIL 57XX
Festplattenschnittstellen	2x 2.5" S-ATA I&II&III
Festplattenkapazität	Keine Einschränkungen
Festplattenhöhe	2.5" bis 9.5mm
Benötigter Platz	1x 3.5"-Schacht
Externe Datenschnittstelle	S-ATA USB
Max. Datentransferrate	3Gbit/s
Unterstützte Betriebssysteme	Win98/SE, Win 2000/ME, XP, Vista, 7 Linux
Benutzerschnittstelle	-
Auto Rebuilding	•
HotSwap	•
Plug&Play	•
Ein/Ausschalter	-
Lüfter	-
LED	2x HDD Betrieb/Zugriff
Alarm	Überhitzung (akustisch)
Bedienelemente	Reset/Change-Mode Schalter RAID Mode Konfiguration DIP Schalter
Stromversorgung	S-ATA
Material	Aluminium
Netto-Abmessungen (H/B/T)	26/102/146mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	50/235/140mm
Nettogewicht	230g
Bruttogewicht	520g
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/20
Garantien und Gewährleistungen	24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887022
EAN-Code	4711200846775
Lieferumfang	Standfuß USB Datenkabel USB auf S-ATA Datenkabel eSATA auf S-ATA Datenkabel S-ATA Datenkabel Treiber- und Backup Software CD Schraubenset Bedienungsanleitung (englisch)
Merkmale	NB und PC können direkt über das Gerät gebootet werden Automatischer Festplattenauswurf durch das Öffnen der Klappe Rahmenloser Festplatteneinschub Verriegelbare Schubladen

- = vorhanden
- = nicht vorhanden