



**19" IPC 4088 4U -
Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke**

Dank der abschließbaren Tür vor den Einbauschächten haben Sie die Sicherheit, dass sich keine unbefugten Personen an den Laufwerken zu schaffen machen können.

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Flexible Slotkartenhalterungen an einem Querträger sorgen für sicheren Betrieb der eingesteckten Karten.

Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, µATX, ATX
Maximale Mainboardabmessung BxT: 305mm x 260mm, 12" x 10.2"	
Laufwerkseinschübe	5.25" extern: 3 3.5" extern: 1 3.5" intern: 7
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Front: 1x 120mm (serienmäßig, Molex Anschluss) Rückseite: 2x 80mm (optional)
Bedienelemente	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX-Netzteil
Material	1.0-1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 17 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887054
EAN-Code	4260133124981
Lieferumfang	Schlüssel Schraubensortiment Speaker Klebefüße
Merkmale	Laufwerkskäfige entkoppelt und herausnehmbar 7x geschraubte und gelochte Slotbleche (hinten) 4x Flexible Slotkartenhalterung Fronttür abschließbar USB 2.0 intern als genormte Blockstecker
Optionales Zubehör	18" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887073) 20" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887128) 26" Teleskopschienen (Artikelnummer 88887038)

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	172mm	175mm	250mm
Breite	425mm	485mm	565mm
Tiefe	482mm	535mm	600mm

Gewicht (netto): 10.9Kg
Gewicht (brutto): 12.48Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

