



## **K-126L**

Das **K-126L** ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch seine kompakte Bauform und seine geringe Bautiefe von 250mm für ITX-Boards passt es in jeden Serverschrank.

Das **K-126L** bietet intern Platz für wahlweise 1x 3.5" oder 2x 2.5"-Festplatten. Zwei serienmäßige 40mm-Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

In der Front befinden sich zudem zwei USB 2.0-Frontanschlüsse direkt neben den Bedienelementen.

## Spezifikationen

Motherboard	ITX
Laufwerkseinschübe	5.25" extern: 0 3.5" intern: 1 <sup>1</sup> 2.5" intern: 2 <sup>1</sup>
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2
Lüftervorbereitungen	Intern: 2x 40mm (serienmäßig, Molex Anschluss)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Material	1.0/1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 45 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887000
EAN-Code	4260133129849
Lieferumfang	Schraubensortiment Einbauwinkel für optionales Flex-ATX Netzteil I/O Shield (Universal zum Ausschneiden)
Merkmale	Nur 250mm Bautiefe Serienmäßig 2x 40mm Lüfter USB 2.0 intern als genormte Blockstecker

\*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	45mm	45mm	150mm
Breite	430mm	485mm	390mm
Tiefe	250mm	285mm	545mm

Gewicht (netto): 2.59Kg  
Gewicht (brutto): 3.62Kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

**OHNE**

Gepüfte Qualität:

