



ITX-901

Dieses geräumige Mini-ITX Gehäuse bietet Ihnen die Möglichkeit sowohl je ein externes 5.25" (DVD/ CD) und 3.5"-Laufwerk (z.B. Card Reader) als auch ein internes 3,5"-Laufwerk (Festplatte) zu verbauen. Durch den herausnehmbaren Laufwerkskäfig und der mit Rändelschrauben befestigten Gehäuseabdeckung können Komponenten einfach und bequem montiert werden.

Die Gitteröffnungen im Seitenteil und in der Rückseite des Gehäuses, gewährleisten einen konstanten Luftstrom, der dem eingebauten Equipment eine ausgesprochen gute Kühlung bietet.

Das im Lieferumfang enthaltene und angenehm laufruhige Netzteil liefert zuverlässig die nötige Leistung für die zu verbauenden Komponenten.

Die vornehme Klavierlackoptik veredelt dieses platzsparende Raumwunder und verleiht ihm Klasse und Stil.

Spezifikationen

Motherboard	ITX
Laufwerkseinschübe	5.25" extern: 1 3.5" extern: 1 3.5" intern: 1
Anschlüsse Front	USB 2.0: 1 USB 3.0: 1 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	-
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 72 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung Netzteil 24 Monate Garantie
Artikelnummer	88881085
EAN-Code	4260133122314
Lieferumfang	Netzkabel Schraubensortiment Speaker
Merkmale	300W Netzteil Herausnehmbare 5.25" und 3.5"-Käfig für einfache Montage Slotblende herausnehm- und wieder verwendbar Reset-Taster Gehäuseabdeckung mit Rändelschrauben gesichert USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker HD Audio/AC-97 kompatibel

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	182mm	190mm	250mm
Breite	200mm	200mm	385mm
Tiefe	295mm	323mm	255mm

Gewicht (netto): 4.44Kg
Gewicht (brutto): 5.03Kg

DC/DC-Platine:

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	1x	-
P4 12V 4Pin	1x	-
IDE 4Pin	2x	-
S-ATA	2x	-
Lüftergröße: 80mm	1x	-

DC Output	Ausgangsspannung (V)	Max. Ausgangsstrom (A)
+3.30 V	+3.30	10.0
+5.00 V	+5.00	10.0
+5.00 VSB	+5.00	2.0
+12.00 V	+12.00	4.5
-12.00 V	-12.00	0.15

Geprüfte Qualität:

