



## IPC 1U-K-125L

Das **IPC 1U-K-125L** ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch seine kompakte Bauform und seine geringe Bautiefe von 250mm für Mini-ITX-Boards passt es in jeden Serverschrank.

Das **IPC 1U-K-125L** bietet intern Platz für wahlweise 1x 3.5" oder 2x 2.5"-Festplatten. Drei serienmäßige 40mm-Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

Ein serienmäßiges 250W-Netzteil mit ausreichend Anschlüssen für Ihre Komponenten, sowie leicht erreichbare **USB 3.0**- und **USB 2.0**-Schnittstellen in der Front runden das Paket ab.

## Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX
Laufwerkseinschübe	5.25" extern: 0 3.5" intern: 1/0 <sup>1</sup> 2.5" intern: 0/2 <sup>1</sup>
Anschlüsse Front	USB 3.0: 1 USB 2.0: 1
Lüftervorbereitungen	Intern: 3x 40mm (serienmäßig, Molex Anschluss)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität Netzwerkaktivität Alarm
Stromversorgung	250 Watt 1HE FLEX-ATX
Material	1.0/1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 65 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung Netzteil 24 Monate Garantie
Artikelnummer	88887059
EAN-Code	4260133122932
Lieferumfang	Schraubensortiment Netz Kabel IPC I/O Shield 8 (Universal zum Ausschneiden)
Merkmale	Nur 250mm Bautiefe Serienmäßig 3x 40mm Lüfter USB 3.0 und USB 2.0 intern als genormte Blockstecker

<sup>1</sup>Bei Verwendung einer 3.5" Festplatte entfallen die 2.5" Einbauplätze

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	45mm	45mm	110mm
Breite	435mm	480mm	555mm
Tiefe	250mm	285mm	385mm

Gewicht (netto): 3.61Kg  
Gewicht (brutto): 4.69Kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	1	35cm
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	1	32cm
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	2	47cm
S-ATA	2	47cm
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 40mm	1	-

