



IPC 1U-K-125L ohne Netzteil

Das **IPC 1U-K-125L** ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch seine kompakte Bauform und seine geringe Bautiefe von 250mm für ITX-Boards passt es in jeden Serverschrank.

Das **IPC 1U-K-125L** bietet intern Platz für wahlweise 1x 3.5" oder 2x 2.5"-Festplatten. Drei serienmäßige 40mm-Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

In der Front befinden sich je ein **USB 3.0**- und ein USB 2.0-Frontanschluss direkt neben den Bedienelementen.

Spezifikationen

Motherboard	ITX
Laufwerkseinschübe	5.25" extern: 0 3.5" intern: 1/0* 2.5" intern: 0/2*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 1 USB 2.0: 1
Lüftervorbereitungen	Intern: 3x 40mm (serienmäßig, Molex Anschluss)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität Netzwerkaktivität Überhitzungsalarm Stromversorgungsfehler
Material	1.0/1.2mm Stahl
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 65 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887085
EAN-Code	4260133125711
Lieferumfang	Schraubensortiment IPC I/O Shield 8 (Universal zum Ausschneiden) Montagewinkel für optionales 1U Netzteil
Merkmale	Nur 250mm Bautiefe Serienmäßig 3x 40mm Lüfter USB 3.0 und USB 2.0 intern als genormte Blockstecker

*Bei Verwendung einer 3.5" Festplatte entfallen die 2.5" Einbauplätze

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	45mm	45mm	115mm
Breite	430mm	485mm	560mm
Tiefe	250mm	285mm	415mm

Gewicht (netto): 2.79Kg
Gewicht (brutto): 3.91Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE